

# Absturzsicherung

## zu treffende Maßnahmen

- wenn nötig Kommunikation durch Funkgeräte sicherstellen, ggf. eigenen Kanal verwenden
- direkt im Seil und in 5 Meter Umkreis um die Ausrüstung ist absolutes Rauchverbot einzuhalten!
- Sobald ein Truppmitglied in den absturzgefährdeten Bereich vorgeht, ist sein Trupppartner einzig für seine Sicherung zuständig und darf für keine anderen Arbeiten eingesetzt werden!
- Der Festpunkt muss mindestens eine Festigkeit von 10 kN (1 t) aufweisen, im Zweifel mehrere Festpunkte miteinander kombinieren
- Sicherung der Einsatzkraft wenn möglich oberhalb dieser - z.B. auch an einer Drehleiter
- fallen Karabiner u.ä. herunter sind diese auszusondern!
- Nach dem Einsatz Sichtprüfung des Materials durchführen

## besondere Gefahren

- bei längerem Hängen im Seil Gefahr eines [Hängetraumas](#)!

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

### Grundsätzliches

- Haltegurt und Feuerwehrleine dürfen nur zum Halten verwendet werden - die Feuerwehrleine muss also permanent auf Zug gehalten werden; es darf kein Sturz ins Seil möglich sein!
- freies Hängen im Seil ist bei der Absturzsicherung nicht erlaubt; dies ist Höhenrettungs-Einheiten vorbehalten!

## Quellenangabe

- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

## Stichwörter

Höhensicherung, Höhenrettung

From:  
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:  
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=allgemein:absturzsicherung&rev=1394659927>

Last update: **12.03.2014 22:32**



