

## Benzol 0,2 - 10 ppm

Bestell-Nr. 64 06 030

<b>Standardmessbereich:</b>	0,2 bis 10 ppm (20 °C, 50 % r. F.)
<b>Typische Messzeit:</b>	ca. 35 bis 300 s
<b>rel. Standardabweichung:</b>	± 25 %
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	
Temperatur:	0 bis 40 °C
Feuchte:	1 bis 30 mg/L (entspr. 2 bis 60 % r. F. bei 40 °C)
Druckbereich:	700 bis 1100 hPa
<b>Querempfindlichkeit</b>	
Bei 1 ppm Benzol kein Einfluss auf die Anzeige durch:	
	≤ 50 ppm Toluol
	≤ 50 ppm Xylol
	≤ 800 ppm n-Octan

## Benzol 0,5 - 10 ppm

Bestell-Nr. 64 06 160

<b>Standardmessbereich:</b>	0,5 bis 10 ppm (20 °C, 50 % r. F.)
<b>Typische Messzeit:</b>	ca. 35 bis 225 s
<b>rel. Standardabweichung:</b>	± 25 %
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	
Temperatur:	0 bis 40 °C
Feuchte:	1 bis 40 mg/L (entspr. 2 bis 80 % r. F. bei 40 °C)
Druckbereich:	700 bis 1100 hPa
<b>Querempfindlichkeit</b>	
Bei 1 ppm Benzol kein Einfluss auf die Anzeige durch:	
	≤ 50 ppm Toluol
	≤ 50 ppm Xylol
	≤ 800 ppm n-Octan