

Öl auf Gewässer

Dieser Artikel beschäftigt sich mit Öl auf Gewässerflächen, für Ölspuren auf Verkehrsflächen siehe [Ölspur](#).

Maßnahmen

- Absicherung Einsatzstelle durch Wasserschutzpolizei bei größeren Gewässern
- Nachforderung [THW](#) - Fachgruppe Ölschadenbekämpfung bei größeren Lagen
- Einsatzdokumentation
- ggf.: Brandschutz sicherstellen und Ex-geschützte Geräte einsetzen
- ggf. Information weiterer Stellen: übergeordnete Führungskräfte, Umweltbehörde, Wasserbehörde


besondere Gefahren

- Ertrinken: Schwimmwesten tragen!

weitere Hinweise

Einbau von Ölsperren

- mind. 1/3 der Gewässertiefe muss unter der Ölsperre freibleiben
- die Ölsperre muss immer schräg eingebaut werden da sonst Öl unter der Sperre hindurchgespült wird
- an der Uferseite, an der sich der Befestigungspunkt weiter flussabwärts befindet, wird sich das Öl sammeln
- in Flusskrümmungen (Kurven) muss die die Befestigung an der Innenseite weiter flussabwärts liegen
- Buchten u.ä. zum eigenen Vorteil nutzen wenn diese nicht ökologisch bedeutsam sind
- beim Setzen mehrere Sperren hintereinander mindestens 6 Meter Abstand halten
- [Seilwinde oder Mehrzweckzug](#) vereinfachen das Ziehen der Ölsperre vom einen zum anderen Ufer



Die Fließgeschwindigkeit des Gewässers bestimmt, in welchem Winkel die Ölsperrre eingebracht und welche Länge gewählt werden muss.

| Fließgeschwindigkeit in m/s | Winkel alpha | Sperrenlänge in m | Abstand zwischen beiden Befestigungspunkten in m |
|-----------------------------|--------------|--------------------|--|
| 0 - 0,5 | 45° | $L = B \times 1,5$ | $A = B$ |
| 0,5 - 1,0 | 30° | $L = B \times 2$ | $A = 1,7 \times B$ |
| 1,0 - 1,5 | 20° | $L = B \times 3$ | $A = 2,8 \times B$ |
| 1,5 - 2,0 | 15° | $L = B \times 4$ | $A = 4 \times B$ |

Befestigung am Ufer

- pro Meter Sperrenlänge wirkt eine Zugkraft von 60 N (entspricht 6 kg) auf die Ölsperrre
- nicht an Fahrzeugen befestigen
- zur Abdichtung die Sperrenenden am Ufer eingraben oder mit Folien abdichten

Aufnahme des Öls

- gestautes Öl sofort aufnehmen
- größte Schichtdicke des Öls nicht direkt an der Ölsperrre, sondern durch Verwirbelungen an der Kopfwellen → an dieser Stelle aufnehmen
- Uferbereiche gegen Verschmutzung schützen, z.B. mit Ölvlies

Improvisationsmöglichkeiten

- B-Druckschläuche mit Druckluft oder Abgasen gefüllt
- Bei schmalen Bächen einen Holzpfeiler quer zur Flussrichtung so befestigen, dass er einige cm eintaucht. Eventuell müssen mehrere Holzpfeiler in einem Abstand hintereinander befestigt werden, insbesondere bei höherer Fließgeschwindigkeit.

Mengenabschätzung von Öl

| Beschreibung / Aussehen | Dickenbereich der Schicht (µm) | Liter pro km ² | ml pro m ² |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Glanz (silbergrau) | 0,04 bis 0,30 | 40 - 300 | 0,04 - 0,30 |
| Regenbogen | 0,3 bis 5,0 | 300 - 5.000 | 0,3 - 5,0 |
| Metallisch | 5,0 bis 50 | 5.000 - 50.000 | 5,0 - 50 |
| Öleigenfarbe, ungleichmäßig | 50 bis 200 | 50.000 - 200.000 | 50 - 200 |
| Öleigenfarbe, gleichmäßig | 200 und darüber | 200.000 und darüber | 200 und darüber |

1 µm = 0,001 mm

Quellenangabe

- [Merkblatt "Schwimmende Ölsperren für Binnengewässer"](#), Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 30.Juni 1992
- Wikipedia-Artikel [Ölsperre](#), veröffentlicht unter Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported-Lizenz
- [Schadstoffunfallbekämpfung an Schleswig-Holsteins Küsten: Gut gerüstet für den Ernstfall](#), Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein

Stichwörter

Ölschaden, Ölspur

[Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe](#)