Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe



siehe auch: Silobrand

Maßnahmen

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.1

- Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden
- kein Lüftereinsatz
- nicht querlüften
- Brandbekämpfung mit Wasser (evtl. Netzmittel verwenden), mit Sprühstrahl löschen / kein Vollstrahl in den Stoff
- Stäube mit Wasser niederschlagen
- Zündquellen beseitigen

besondere Gefahren

- explosionsfähige Staub-Luft-Gemische
- Hohe Abbrandgeschwindigkeit (große Oberfläche)
- hohe Temperaturen beim Transport als Schmelze
- Bei Brand: Bildung meist reizender und giftiger Gase
- Selbstzersetzung möglich (Temperatur laufend kontrollieren)
- · wassergefährdend

Beachte: bei Stäuben kann sich die Situation durch Absetzen oder Aufwirbeln sehr schnell ändern! Bei brennbaren Stäuben ist deshalb immer von einer Explosionsgefahr auszugehen.

weitere Hinweise

- Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden
- Bei einem X vor der Gefahrnummer die Berührung des Stoffs mit Wasser verhindern!
- Bei Ausfall der Temperaturkontrolle besondere Sicherungsmaßnahmen ergreifen (siehe Sicherheitsdatenblatt)

besondere Stoffe der Klasse 4.1

Weblinks

• GESTIS-STAUB-EX: Datenbank Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben

Quellenangabe

- Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007
- FwDV 500 Stand 2012
- Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Einsatzleiterwiki - PDF-Version

Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe