# Konfigurations-Manager

Der **Konfigurationsmanager** kann über den Admin-Bereich erreicht werden.
Es werden hier größtenteils die Standardeinstellungen von DokuWiki übernommen, der Software, auf der das Einsatzleiterwiki basiert.
Entsprechend wird für die jeweiligen Einstellungs-Möglichkeiten auf den Hilfe-Bereich der DokuWiki-Software verlinkt. Falls im Bezug auf das Einsatzleiterwiki etwas zu beachten ist, wird dies im Feld **Anmerkung** erwähnt.
Da die englischen Hilfeseiten meist etwas ausführlicher und aktueller sind, wird auch ein Link auf diese mit angeboten. Die wichtigsten Informationen sind aber in der Regel auch auf den deutschen Hilfe-Seiten zu finden.
Einstellungen zu Plugins werden auf dieser Seite nicht behandelt, öffnen Sie für Informationen zum jeweiligen Plugin die entsprechende Plugin-Seite im Hilfebereich.

## Block "Basis"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| title | | | Titel des Wikis | |
| start | | | Startseitenname | |
| lang | | | Sprache | |
| template | | | Designvorlage (Template) | |
| tagline | | | Tag-Linie (nur, wenn vom Template unterstützt) | |
| sidebar | | | Name der Sidebar-Seite (nur, wenn vom Template unterstützt), ein leeres Feld deaktiviert die Sidebar | |
| license | | | Unter welcher Lizenz sollen Ihre Inhalte veröffentlicht werden? | |
| savedir | | | Speicherverzeichnis | |
| basedir | | | Installationsverzeichnis | |
| baseurl | | | Installationspfad (URL) | |
| cookiedir | | | Cookiepfad. Frei lassen, um den gleichen Pfad wie „baseurl“ zu benutzen. | |
| dmode | | | Berechtigungen für neue Verzeichnisse | |
| fmode | | | Berechtigungen für neue Dateien | |
| allowdebug | | | Debug-Ausgaben erlauben **Abschalten wenn nicht benötigt!** | |

## Block "Darstellung"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| recent | | | Anzahl der Einträge in der Änderungsliste | |
| recent_days | | | Wie viele letzte Änderungen sollen einsehbar bleiben? (Tage) | |
| breadcrumbs | | | Anzahl der Einträge im „Krümelpfad“ | |
| youarehere | | | Hierarchische Pfadnavigation verwenden | |
| fullpath | | | Den kompletten Dateipfad im Footer anzeigen | |
| typography | | | Typographische Ersetzungen | |

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| dformat | | | Datumsformat (Siehe PHP strftime Funktion) | |
| signature | | | Signatur | |
| showuseras | | | Welche Informationen über einen Benutzer anzeigen, der zuletzt eine Seite bearbeitet hat | |
| toptoclevel | | | Inhaltsverzeichnis bei dieser Überschriftengröße beginnen | |
| tocminheads | | | Mindestanzahl der Überschriften die entscheidet, ob ein Inhaltsverzeichnis erscheinen soll | |
| maxtoclevel | | | Maximale Überschriftengröße für Inhaltsverzeichnis | |
| maxseclevel | | | Abschnitte bis zu dieser Stufe einzeln editierbar machen | |
| camelcase | | | CamelCase-Verlinkungen verwenden | |
| deaccent | | | Seitennamen bereinigen | |
| useheading | | | Erste Überschrift als Seitennamen verwenden | |
| sneaky_index | | | Standardmäßig zeigt DokuWiki alle Namensräume in der Übersicht. Wenn diese Option aktiviert wird, werden alle Namensräume, für die der Benutzer keine Lese-Rechte hat, nicht angezeigt. Dies kann unter Umständen dazu führen, das lesbare Unter-Namensräume nicht angezeigt werden und macht die Übersicht evtl. unbrauchbar in Kombination mit bestimmten ACL Einstellungen. | |
| hidepages | | | Seiten verstecken (Regulärer Ausdruck) | |

# Block "Authentifizierung"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| useacl | | | Zugangskontrolle verwenden | |
| autopasswd | | | Passwort automatisch generieren | |
| authtype | | | Authentifizierungsmechanismus | |
| passcrypt | | | Verschlüsselungsmechanismus | |
| defaultgroup | | | Standardgruppe | |
| superuser | | | Administrator - Eine Gruppe oder Benutzer mit vollem Zugriff auf alle Seiten und Administrationswerkzeuge. | |
| manager | | | Manager - Eine Gruppe oder Benutzer mit Zugriff auf einige Administrationswerkzeuge. | |
| profileconfirm | | | Profiländerung nur nach Passwortbestätigung | |
| rememberme | | | Permanente Login-Cookies erlauben (Auf diesem Computer eingeloggt bleiben) | |
| disableactions | | | DokuWiki-Aktionen deaktivieren | |
| auth_security_timeout | | | Authentifikations-Timeout (Sekunden) | |
| securecookie | | | Sollen Cookies, die via HTTPS gesetzt wurden nur per HTTPS versendet werden? Deaktivieren Sie diese Option, wenn nur der Login Ihres Wikis mit SSL gesichert ist, aber das Betrachten des Wikis ungesichert geschieht. | |

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| remote | | | Aktiviert den externen API-Zugang. Diese Option erlaubt es externen Anwendungen von außen auf die XML-RPC-Schnittstelle oder anderweitigen Schnittstellen zu zugreifen. | |
| remoteuser | | | Zugriff auf die externen Schnittstellen durch kommaseparierte Angabe von Benutzern oder Gruppen einschränken. Ein leeres Feld erlaubt Zugriff für jeden. | |

# Block "Anti-Spam"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| usewordblock | | | Spam-Blocking (nach Wörterliste) benutzen | |
| relnofollow | | | rel=„nofollow“ verwenden | |
| indexdelay | | | Zeit bevor Suchmaschinenindexierung erlaubt ist (in Sekunden) | |
| mailguard | | | E-Mail-Adressen schützen | |
| iexssprotect | | | Hochgeladene Dateien auf bösartigen JavaScript- und HTML-Code untersuchen | |

# Block "Bearbeitung"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| usedraft | | | Während des Bearbeitens automatisch Zwischenentwürfe speichern | |
| htmlok | | | HTML erlauben | |
| phpok | | | PHP erlauben | |
| locktime | | | Maximales Alter für Seitensperren (Sekunden) | |
| cachetime | | | Maximale Cachespeicherung (Sekunden) | |

# Block "Links"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| target»wiki | | | Zielfenster für interne Links (target Attribut) | |
| target»interwiki | | | Zielfenster für InterWiki-Links (target Attribut) | |
| target»extern | | | Zielfenster für Externe Links (target Attribut) | |
| target»media | | | Zielfenster für (Bild-)Dateien (target Attribut) | |
| target»windows | | | Zielfenster für Windows Freigaben (target Attribut) | |

# Block "Medien"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| mediarevisions | | | Media-Revisionen (ältere Versionen) aktivieren? | |
| gdlib | | | GD Lib Version | |

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| im_convert | | | Pfad zum ImageMagicks-Konvertierwerkzeug | |
| jpg_quality | | | JPEG Kompressionsqualität (0-100) | |
| fetchsize | | | Maximale Größe (in Bytes), die fetch.php von extern herunterladen darf | |
| refcheck | | | Auf Verwendung beim Löschen von Media-Dateien testen | |

# Block "Benachrichtigung"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| subscribers | | | E-Mail-Abos zulassen | |
| subscribe_time | | | Zeit nach der Zusammenfassungs- und Änderungslisten-E-Mails verschickt werden (Sekunden); Dieser Wert sollte kleiner als die in recent_days konfigurierte Zeit sein. | |
| notify | | | Änderungsmitteilungen an diese E-Mail-Adresse versenden | |
| registernotify | | | Information über neu registrierte Benutzer an diese E-Mail-Adresse senden | |
| mailfrom | | | Absender-E-Mail-Adresse für automatische Mails | |
| mailreturnpath | | | Empfänger-E-Mail-Adresse für Unzustellbarkeitsnachricht | |
| mailprefix | | | Präfix für E-Mail-Betreff beim automatischen Versand von Benachrichtigungen (Leer lassen um den Wiki-Titel zu verwenden) | |
| htmlmail | | | Versendet optisch angenehmere, aber größere E-Mails im HTML-Format (multipart). Deaktivieren, um Text-Mails zu versenden. | |

# Block "Syndication (RSS)"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| sitemap | | | Google Sitemap erzeugen (Tage). Mit 0 deaktivieren. | |
| rss_type | | | XML-Feed-Format | |
| rss_linkto | | | XML-Feed verlinken auf | |
| rss_content | | | Welche Inhalte sollen im XML-Feed dargestellt werden? | |
| rss_media | | | Welche Änderungen sollen im XML-Feed angezeigt werden? | |
| rss_update | | | XML-Feed Aktualisierungsintervall (Sekunden) | |
| rss_show_summary | | | Bearbeitungs-Zusammenfassung im XML-Feed anzeigen | |
| rss_show_deleted | | | XML-Feed: Gelöschte Feeds anzeigen | |

# Block "Erweitert"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| updatecheck | | | Automatisch auf Updates und Sicherheitswarnungen prüfen? DokuWiki muss sich dafür mit update.dokuwiki.org verbinden. | |
| userewrite | | | Schöne Seitenadressen (URL rewriting) | |
| useslash | | | Schrägstrich (/) als Namensraumtrenner in URLs verwenden | |
| sepchar | | | Worttrenner für Seitennamen in URLs | |
| canonical | | | Immer Links mit vollständigen URLs erzeugen | |
| fnencode | | | Methode um nicht-ASCII Dateinamen zu kodieren. | |
| autoplural | | | Bei Links automatisch nach vorhandenen Pluralformen suchen | |
| compress | | | JavaScript und Stylesheets komprimieren | |
| cssdatauri | | | Größe in Bytes, bis zu der Bilder in CSS-Dateien referenziert werden können, um HTTP-Anfragen zu minimieren. Empfohlene Einstellung: `400` bis `600` Bytes. Setzen Sie die Einstellung auf `0` um die Funktion zu deaktivieren. | |
| gzip_output | | | Seiten mit gzip komprimiert ausliefern | |
| send404 | | | Bei nicht vorhandenen Seiten mit 404 Fehlercode antworten | |
| compression | | | Komprimierungsmethode für alte Seitenrevisionen | |
| broken_iua | | | Falls die Funktion ignore_user_abort auf Ihrem System nicht funktioniert, könnte der Such-Index nicht funktionieren. IIS+PHP/CGI ist bekannt dafür. Siehe auch Bug 852. | |
| xsendfile | | | Den X-Sendfile-Header nutzen, um Dateien direkt vom Webserver ausliefern zu lassen? Ihr Webserver muss dies unterstützen! | |
| renderer_xhtml | | | Standard-Renderer für die normale (XHTML) Wiki-Ausgabe. | |
| readdircache | | | Maximales Alter des readdir-Caches (Sekunden) | |
| search_nslimit | | | Beschränke die Suche auf die jetzigen X Namensräume. Wenn eine Suche von einer Seite in einem tieferen Namensraum aus ausgeführt wird, werden die ersten X Namensräume als Filter hinzugefügt | |
| search_fragment | | | Spezifiziere das vorgegebenen Fragment-Suchverhalten | |
| trustedproxy | | | Vertrauen Sie Weiterleitungs-Proxys, welche dem regulärem Ausdruck entsprechen, hinsichtlich der angegebenen Client-ID. Der Standardwert entspricht dem lokalem Netzwerk. Leer lassen um jedem Proxy zu vertrauen. | |

# Block "Feature-Flags"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| defer_js | | | JavaScript-Ausführung verzögern bis das HTML der gesamten Seite verarbeitet wurde. Erhöht die gefühlte Geschwindigkeit des Seitenaufbaus, kann aber mit einigen wenigen Plugins inkompatibel sein. | |

# Block "Netzwerk"

diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

| Einstellung | Hilfe-Seite | | Beschreibung in den Einstellungen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| dnslookups | | | DokuWiki löst die IP-Adressen von Benutzern zu deren Hostnamen auf. Wenn Sie einen langsamen oder unzuverlässigen DNS-Server verwenden oder die Funktion nicht benötigen, dann sollte diese Option deaktiviert sein. | |
| jquerycdn | | | Sollen jQuery und jQuery UI Skriptdateien von einem CDN (Content Delivery Network) geladen werden? Dadurch entstehen zusätzliche HTTP-Anfragen, aber die Daten werden voraussichtlich schneller geladen und eventuell sind sie auch schon beim Benutzer im Cache. | |
| proxy»host | | | Proxy-Server | |
| proxy»port | | | Proxy-Port | |
| proxy»user | | | Proxy Benutzername | |
| proxy»pass | | | Proxy Passwort | |
| proxy»ssl | | | SSL bei Verbindung zum Proxy verwenden | |
| proxy»except | | | Regulärer Ausdruck für URLs, bei denen kein Proxy verwendet werden soll | |