

Eisenbahnkennzeichnung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Druckgaskesselwagen

 Kesselwagen für verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte oder gelöste Gase sind mit einem durchgehenden, etwa 30 cm breiten orangefarbenen Streifen gekennzeichnet, der den Tank in etwa halber Höhe umschließt.

Die Be- und Entladung erfolgt in der Regel durch Ventile am Kesselboden, die von dort aus bedient werden können.

Mineralölkesselwagen mit Zwangsbelüftungssystem

 Mineralölkesselwagen mit einer senkrechten weißen Bauchbinde besitzen ein Zwangsbelüftungssystem. Sie werden in der Regel von oben befüllt und unten entleert. Die Zwangsbelüftung sorgt dabei dafür, dass mit dem Öffnen des Entleerungsventils gleichzeitig ein Ventil oben am Tank geöffnet wird welches den entstehenden Unterdruck ausgleicht.

Rangierzettel

Kennzeichnung	Bedeutung
	Vorsichtig verschieben.
	Abstoß- und Ablaufverbot Muss von einem Triebfahrzeug beigestellt werden. Darf nicht auflaufen und muss gegen das Auflaufen anderer Wagen geschützt werden.

Quellenangabe

- [RID 2011](#)
- [Foto Druckgaskesselwagen](#): veröffentlicht vom Wikipedia-User [Th. Jung](#) unter Public-Domain-Lizenz
- [Foto Mineralölkesselwagen](#): veröffentlicht vom Wikipedia-User [Beroesz](#) unter Attribution-Share Alike 2.5 Hungary-Lizenz

Stichwörter